



DOWSIL™ Membrane Outside 0.6

EPDM-Hochleistungsmembran zur Verwendung als Feuchteschutzbahn gemäß EN 13984

Eigenschaften & Vorteile

- Mikroperforiert für Wasserdampfdiffusion
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Flexibel und reißfest
- Exzellente Bewegungsaufnahme, wodurch thermische und strukturelle Bewegungen des Gebäudes aufgenommen werden können
- Beständig gegen UV-Strahlung, extreme Temperaturen, chemische Schadstoffe und Feuchtigkeit
- Erhältlich in verschiedenen Breiten zur schnellen und einfachen Anwendung
- Qualitativ hochwertig aufgrund der Verwendung von EPDM-Rohstoffen von Dow

Zusammensetzung

- EPDM-Kautschuk

Anwendungen

Für den Außenbereich¹:

- Fenster-Installation
- Hinterlüftete Fassaden
- Vorhangfassaden-Installation

¹Wenn sowohl eine innere als auch eine äußere Membran erforderlich sind, sollten beide Membranen mindestens denselben Wasserdampfdiffusionswiderstand (s_d -Wert) aufweisen. Idealerweise sollte die innere Membran einen höheren s_d -Wert haben (z. B. DOWSIL™ Membrane Dual), so dass eingedrungene Feuchtigkeit besser austrocknen kann.

Typische Eigenschaften

Hinweis für Verfasser von Spezifikationen: Diese Informationen sind nicht für die Erstellung von Spezifikationen vorgesehen.

Prüfmethode	Eigenschaft	Einheit	Wert
	Aussehen		Opake, schwarze, flexible Membran
EN ¹ 1848-2	Abmessungen		
EN 1849-2	Dicke	mm	0,6
	Länge	m	25
	Breite	mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 1400
	Geradlinigkeit		erfüllt

1. EN: European Norm

Typische Eigenschaften (Fortsetzung)

Prüfmethode	Eigenschaft	Einheit	Wert
	Wasserdampfdiffusionswiderstand		15.000
EN 13501-1	Feuerwiderstand		Klasse E
EN 123111-2	Zugfestigkeit	MPa	≥ 2
EN 12311-2	Bruchdehnung	%	≥ 150
EN 1849-2 / ISO 2781	Dichte	g/cm ³	1,38
ISO ² 7619	Shore A-Härte		68
EN 13984	Weiterreißfestigkeit	N	≥ 15

2. ISO: International Standardization Organization

Beschreibung

DOWSIL™ Membrane Outside 0.6 ist eine EPDM-Membran, die in vielen Breiten erhältlich ist und mit DOWSIL™ 300 Adhesive verklebt werden kann.

DOWSIL™ Membrane Outside 0.6 ermöglicht eine wetterfeste und luftdichte Abdichtung im Fensterbau und eignet sich auch zur Abdichtung von Bauanschlüssen. Die Mikroperforation der Membran ermöglicht eine Wasserdampfdiffusion.

Technische Spezifikationen und Normen

	Ergebnis	Vorschriftversion oder Protokoll
Französische VOC Vorschrift	A+	Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
Französische CRM Komponenten	Erfüllt	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italienische CAM Edilizia	Erfüllt	Decree 11 January 2017 (GU n.23 del 28-1-2017)
AgBB/ABG	Erfüllt	Anforderungen an bauliche Anlagen bezoglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)
Belgische Vorschrift	Erfüllt	Royal decree of May 2014 (C-2014/24239)
EMICODE	EC1 Plus	April 2019
Indoor Air Comfort	Erfüllt	Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD	Erfüllt	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017
Blauer Engel (DE-UZ 123)	Erfüllt	DE-UZ 123 for "Low-Emission Sealants for Interior Use", (January 2019)
BREEAM International	Exemplarisches Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
CDPH	Erfüllt	
M1	Erfüllt	
LEED v4.1	Konform	

Sicherheitshinweise	SICHERHEITSINFORMATIONEN FÜR DEN SICHEREN UMGANG MIT DEM PRODUKT SIND IN DIESEM DOKUMENT NICHT ENTHALTEN. LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIE PRODUKT- UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER SOWIE DIE INFORMATIONEN AUF DEM BEHÄLTER FÜR EINEN SICHEREN UMGANG MIT DEM PRODUKT SOWIE ZUM SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT UND UMWELT. DAS SICHERHEITSDATENBLATT IST UNTER DOW.COM, BEI IHRER LOKALEN DOW-NIEDERLASSUNG ODER DOW-VETRIEBSSTELLE SOWIE ÜBER EINE TELEFONISCHE ANFRAGE BEIM DOW-KUNDENSERVICE ERHÄLTlich.
Haltbarkeit und Lagerung	Lagerfähig zwischen 5°C und 30°C für 48 Monate an einem trockenen Ort und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
Einschränkungen	Dieses Produkt ist für medizinische oder pharmazeutische Anwendungen weder getestet noch geeignet.
Informationen zu Gesundheit und Umwelt	Bei Fragen zur Produktsicherheit stehen unseren Kunden unsere umfangreiche "Product Stewardship"-Organisation sowie Experten für Produktsicherheit und Regelkonformität in jeder Region zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie unter dow.com oder bei Ihrer lokalen Dow-Vertretung.
Entsorgungshinweise	Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit allen lokalen, länderspezifischen und bundesstaatlichen Vorschriften erfolgen. Leere Behälter können gefährliche Rückstände enthalten. Sowohl Rückstände als auch Behälter müssen auf sichere und legale Weise entsorgt werden. Es obliegt dem Anwender zu prüfen, ob die Aufbereitungs- und Entsorgungsverfahren den lokalen, länderspezifischen und bundesstaatlichen Vorschriften entsprechen. Kontaktieren Sie Ihre Dow-Vertretung für weitere Informationen.
Produktverantwortung	Dows zentrales Anliegen gilt allen, die Produkte von Dow herstellen, vertreiben und verwenden sowie der Umwelt, in der wir leben. Dieses Anliegen stellt die Grundlage für unsere Produktverantwortungsphilosophie dar, nach der wir Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen zu unseren Produkten bewerten und basierend darauf geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und der Öffentlichkeit sowie unserer Umwelt ergreifen. Der Erfolg unseres Produktverantwortungsprogramms liegt bei jedem Einzelnen, der mit unseren Produkten befasst ist - vom anfänglichen Konzept und der Forschung über die Herstellung, die Verwendung, den Verkauf, die Entsorgung und das Recycling jedes einzelnen Produkts.
Kundeninformation	Wir empfehlen unseren Kunden ausdrücklich, ihre Herstellungsverfahren sowie die Verwendung unserer Produkte unter dem Gesichtspunkt des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen, um die bestimmungsgemäße Verwendung unserer Produkte sicherzustellen. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne bei technischen Fragestellungen. Lesen Sie vor Gebrauch unserer Produkte die zugehörigen Produktunterlagen sowie Sicherheitsdatenblätter. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter sind bei Dow erhältlich.

dow.com

HINWEIS: Es kann keine Freistellung von Verletzungen von Patenten im Besitz von Dow oder Dritten angenommen werden. Da Nutzungsbedingungen und geltendes Recht von Ort zu Ort unterschiedlich sein und sich mit der Zeit ändern können, obliegt es dem Kunden sicherzustellen, dass die Produkte und die Informationen in diesem Dokument für die Verwendung durch ihn geeignet sind und dass seine Arbeits- und Entsorgungspraktiken geltendem Recht und anderen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Das in diesem Dokument gezeigte Produkt ist eventuell nicht zum Verkauf verfügbar oder in allen Regionen, in denen Dow vertreten ist, erhältlich. Die gemachten Angaben wurden möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verwendung freigegeben. Dow übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung für die Informationen in diesem Dokument. Die Bezeichnung "Dow" oder die "Firma" meint, dass Dow als juristische Person Produkte an Kunden verkauft, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. ES WERDEN KEINE GARANTIE GEWÄHRT; ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN

