



SIMO 485 Acryl, gekörnt

Putzacryl

Leistungserklärung Nr. S485-1

gem. Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

1. Kenncode des Produkttyps: EN 15651-1: Type F-INT
2. Identifikationsnummer: Chargennummer, siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoff für Fassadenelemente zur Anwendung im Innenbereich
4. Hersteller: SIMO Silikonhandels-GmbH
Untere Lände 6, 6820 Frastanz, Austria
5. Bevollmächtigter: N.A.
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit: System 4
System 4 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Uniflex S.p.a. hat die Typenprüfung nach System 4 und das entsprechende Zeugnis ausgestellt.
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: N.A.

9. Erklärte Leistung:

Konditionierung: N.A.
 Trägermaterial: N.A.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien (EN 15651)	NPD	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 25%	
- Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) a' 23°C	≥ 25%	
- Dauerhaftigkeit	bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

N.A.

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Frastanz, 25.04.2018



simo
SIMO Silikonhandels-GmbH
INNOVATIVE PRODUKTE & LÖSUNGEN
 6820 Frastanz, Postfach 1, Untere Lände 8
 T +43 5522 52652-0, F +43 5522 52652-6
 office@silikon.at, www.silikon.at

Hermann Morscher, Geschäftsführer