

SIMO Rundschnüre - Geschlossenzellig

BESONDERE VORTEILE

- Extrudiertes Hinterfüllmaterial aus Polyethylen (PE)
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Geschlossenzellig nach DIN 18540
- Wasserabweisend
- Entspricht der Baustoffklasse B2

ANWENDUNGSGEBIETE

- Hinterfüllen von Fugen im Innen- und Außenbereich
- Für Hochbaufugen nach DIN 18540

NORMEN UND PRÜFUNGEN

- Geprüft nach DIN 4102-B2 – normal entflammbar

TECHNISCHE DATEN

Rohdichte [kg/m ³] 20 - 35
Zugfestigkeit [kPa] 200 - 300
Temperaturbeständigkeit von/bis [°C] - 40 / + 60
Farbe grau
Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen an SIMO

LIEFERFORM:

Dimension	Kartoninhalt
6 mm	5 x 100 lfm.
8 mm	5 x 100 lfm.
10 mm	5 x 100 lfm.
13 mm	5 x 100 lfm.
15 mm	5 x 100 lfm.
20 mm	5 x 50 lfm.
25 mm	5 x 50 lfm.
30 mm	5 x 50 lfm.



SIMO Silikonhandels-GmbH
INNOVATIVE PRODUKTE & LÖSUNGEN
6820 Frastanz, Postfach 1, Untere Lände 6
T +43 5522 52652-0
F +43 5522 52652-6
M +43 664 221 24 55
office@silikon.at
www.silikon.at

ENTSORGUNG:

Produktreste können als Mischkunststoffe zusammen mit den Gewerbeabfällen entsorgt werden. Verpackungen (Kartonagen, Folien) sind Wertstoffe und sollten deshalb einer Verwertung (z.B. über die Rücknahmesysteme DSD/Interseroh) zugeführt werden.

MÄNGELHAFTUNG:

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der SIMO Silikonhandels-GmbH im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der SIMO Silikonhandels-GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären.